

TABELA WYMIAROWA SYSTEMÓW PRZESUWNYCH



LEGENDA

Ss	Całkowita szerokość skrzydła drzwiowego (łącznie z przylgami)	Sz	szerokość całkowita ościeżnicy, wymiar z listwami maskującymi
Hs	Całkowita wysokość skrzydła drzwiowego (łącznie z przylgą)	Hz	wysokość całkowita ościeżnicy, wymiar z listwami maskującymi
Ds	Grubość skrzydła drzwiowego	Ms	szerokość maskownicy systemu przesuwne
So	Szerokość otworu w murze przygotowanego do osadzenia ościeżnicy	Mg	grubość maskownicy systemu przesuwne
Ho	wysokość otworu w murze przygotowanego do osadzenia ościeżnicy, mierzone od poziomu wykończonej podłogi	Bg	grubość belki odbojowej systemu przesuwne
Os	szerokość w świetle ościeżnicy (w przypadku drzwi Alfa, Beta wymiar jest pomniejszony o grubość wiszących na ościeżnicy skrzydeł)	Ts	dopuszczalna tolerancja odchyłki szerokości otworu w murze
Ow	wysokość w świetle ościeżnicy (mierzona od poziomu wykończonej podłogi)	Tw	dopuszczalna tolerancja odchyłki wysokości otworu w murze
Sb	szerokość ościeżnicy, wymiar bez listew maskujących	Sc	SC szerokość otworu w ścianie pod zabudowę kasety
Hb	wysokość ościeżnicy, wymiar bez listew maskujących	Hc	wysokość otworu w ścianie pod zabudowę kasety (mierzona od poziomu wykończonej podłogi)

TABELA WYMIAROWA SYSTEMÓW PRZESUWNYCH



System przesuwny	Typ	Czy występuje ościeżnica/tunel?	Rozmiar	Ss	Hs	Ds	So	Ho	Os	Ow	Hz	Ms	Mg	Bg	Ts	Tw	UWAGI
PORTA	Naścienny	Tak	60	644	2030	40	680	2060	602	2016	2119	1413	103	60	+20	+10	
			70	744			780		702			1613					
			80	844			880		802			1813					
			90	944			980		902			2013					
			100	1044			1080		1002			2213					
ALU	Naścienny	TAK	60	744	2030	40	680/640	2060	602/560	2016	2114	1448	68	-	+20	+10	Wymiar So i Os będzie zależny od wyboru opsaek (6cm lub 8cm)
			70	844			780/740		702/660			1648					
			80	944			880/840		802/760			1848					
			90	1044			980/940		902/860			2048					
			110	2x 644			12220/1180		1145/1104			2452					
			130	2x744			1420/1380		1345/1304			2852					
			150	2x 844			1620/1580		1545/1504			3252					
			170	2x 944			1820/1780		1745/1704			3652					
BLACK	Naścienny	NIE	70	744	2090	40	680	2060	n/d	n/d	n/d	2000	n/d	n/d	+/-10	+/-5	W przypadku zastosowania innego skrzydła niż PORTA BLACK, należy zmniejszyć wysokość otworu w murze o 60mm
			80	844			780										
			90	944			880										
			100	1044			980										
			70+70	744+744	2090	40	1425	2060	n/d	n/d	n/d	4000					
			80+70	844+744			1525										
			80+80	844+844			1625										
			90+70	944+744			1625										
			90+80	944+844			1725										
			90+90	944+944			1825										
			100+70	1044+744			1725										
			100+80	1044+844			1825										
			100+90	1044+944			1925										
			100+100	1044+1044			2025										
SLIDE	Naścienny	NIE	70	744	2200	40	680	2060	n/d	n/d	n/d	2010	n/d	n/d	+/-10	+/-5	
			80	844			780										
			90	944			880										
			100	1044			980										
EFEKT	Naścienny	NIE	90	944	2230	40	680	2060	n/d	n/d	n/d	1665	n/d	n/d	-10	+/-50	
			100	1044			780					1865					
			110	1144			880					2065					

TABELA WYMIAROWA SYSTEMÓW PRZESUWNYCH



System przesuwny	Typ	Czy występuje ościeżnica/tunel?	Rozmiar	Ss	Hs	So	Ho	Os	Ow	Sb	Hb	Sz1	Sz2	Hz	Sc	Hc	Ts	Tw	Komentarz
KOMPAKT	Pojedynczy chowany w ścianie	TAK	60	644	2030	660	2065	600	2018	654	2040	744	784	2090/2110	1355	2130	+5	+10	Dla systemu przesuwnego KOMPAKT wymiary So i Ho oznacza wymiar otworu w kasie stalowej do osadzenia tunelu.
			70	744		760		700		754		844	884		1555				
			80	844		860		800		854		944	984		1755				
			90	944		960		900		954		1044	1084		1955				
			100	1044		1060		1000		1054		1144	1184		2155				
KOMPAKT - podwójny	Podwójny chowany w ścianie	TAK	2x60	644	2030	1265	2065	1214	2018	1258	2040	1358	1389	2090/2110	2610	2130	+5	+10	Dla systemu przesuwnego KOMPAKT wymiary So i Ho oznacza wymiar otworu w kasie stalowej do osadzenia tunelu.
			2x70	744		1465		1414		1458		1558	1598		3010				
			2x80	844		1665		1614		1658		1758	1798		3410				
			2x90	944		1865		1814		1858		1958	1998		3810				
			2x100	1044		2065		2014		2058		2158	2198		4210				

System przesuwny	Typ	Czy występuje ościeżnica/tunel?	Rozmiar	Ss	Hs	Ds	Ho	Os	Ow	Sb	Hb	Sz	Hz	Sc	Hc	Ts	Tw
BEZOŚCIEŻNICOWY	Chowane w ścianie	NIE	70	744	2030	40	2110	726	2036	823	2067	1560	2101	1580	2110	+10	+10
			80	844				826		923		1760		1780			
			90	944				926		1023		1960		1980			